

製品仕様

製品名	ネオジム磁石(N40UH)、C型、R8xr7x1(40°)(mm)、金メッキ、外径N内径S					
材質記号	N40UH					
形状	C型					
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	-	mm	-	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	-	mm	-	mm
	幅	W	-	mm	-	mm
	高さ	H	1	mm	±0.05	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	8	mm	±0.1	mm
	内半径	r	7	mm	±0.1	mm
	中心角	α	40	°	±1	°
磁化方向	外径N内径S					
表面処理	金メッキ(NiCuNi+Au)					
製品特性	表面磁束密度	Bs	2230	G	223	mT
	吸着力・吸引力	F	0.08	kgf	0.78	N
	使用上限温度	TU	185	°C		
	使用下限温度	TL	-	°C		
	重量	W	0.04	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	12.6-13.0	kG	1260-1300	mT
	保磁力	Hcb	≥11.7	kOe	≥930	kA/m
	固有保磁力	Hcj	≥25	kOe	≥1990	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	38-41	MGOe	302-326	kJ/m ³
	Brの温度係数	α	-0.11	%/°C		
	キュリー温度	Tc	340	°C		
	密度	ρ	7.6	g/cm ³		

その他	NeoMag ネオマグ株式会社 〒133-0051 東京都江戸川区北小岩6-4-4 NeoMagビル TEL：03-6806-9899 FAX：03-6806-9918 https://www.neomag.jp/
-----	--

※本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
 ※本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
 ※本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。