

製品仕様

製品名		ネオジム磁石(N40)、角型皿穴付、25x25x6(M6)(mm)、6mm方向				
材質記号		N40				
形状		角型皿穴付				
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	-	mm	-	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	25	mm	0/-0.2	mm
	幅	W	25	mm	0/-0.2	mm
	高さ	H	6	mm	0/-0.1	mm
	ねじ穴径	M	7	mm	-	mm
	外半径	R	-	mm	-	mm
	内半径	r	-	mm	-	mm
	中心角	α	-	°	-	°
磁化方向		6mm方向				
表面処理		Niメッキ(NiCuNi)				
製品特性	表面磁束密度	Bs	3430	G	343	mT
	吸着力・吸引力	F	8.2	kgf	80.41	N
	使用上限温度	TU	70	°C		
	使用下限温度	TL	-	°C		
	重量	W	-	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	12.6-13.0	kG	1260-1300	mT
	保磁力	Hcb	≥10.9	kOe	≥870	kA/m
	固有保磁力	Hcj	≥12	kOe	≥955	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	38-41	MGOe	302-326	kJ/m³
	Brの温度係数	α	-0.12	%/°C		
	キュリー温度	Tc	330	°C		
	密度	ρ	7.5	g/cm³		
その他	M6ネジ対応品 締め過ぎると破損の恐れが御座いますので、 ネジ止めの際はご注意ください。					
NeoMag ネオマグ株式会社 〒133-0051 東京都江戸川区北小岩6-4-4 NeoMagビル TEL：03-6806-9899 FAX：03-6806-9918 https://www.neomag.jp/						

※本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
※本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
※本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。