

# 製品仕様

| 製品名  |                                                                                                                                                                               | ネオジム磁石(N40)、角型、30x10x30(mm)、30mm方向 |           |       |           |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
| 材質記号 | N40                                                                                                                                                                           |                                    |           |       |           |       |
| 形状   | 角型                                                                                                                                                                            |                                    |           |       |           |       |
| 製品寸法 |                                                                                                                                                                               |                                    | 寸法        |       | 寸法公差      |       |
|      | 直径(外径)                                                                                                                                                                        | D(OD)                              | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 内径                                                                                                                                                                            | ID                                 | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 長さ                                                                                                                                                                            | L                                  | 30        | mm    | ± 0.1     | mm    |
|      | 幅                                                                                                                                                                             | W                                  | 10        | mm    | ± 0.1     | mm    |
|      | 高さ                                                                                                                                                                            | H                                  | 30        | mm    | ± 0.1     | mm    |
|      | ねじ穴径                                                                                                                                                                          | M                                  | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 外半径                                                                                                                                                                           | R                                  | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 内半径                                                                                                                                                                           | r                                  | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 中心角                                                                                                                                                                           | α                                  | -         | °     | -         | °     |
| 磁化方向 | 30mm方向                                                                                                                                                                        |                                    |           |       |           |       |
| 表面処理 | Niメッキ(NiCuNi)                                                                                                                                                                 |                                    |           |       |           |       |
| 製品特性 | 表面磁束密度                                                                                                                                                                        | Bs                                 | 5680      | G     | 568       | mT    |
|      | 吸着力・吸引力                                                                                                                                                                       | F                                  | 16.6      | kgf   | 162.79    | N     |
|      | 使用上限温度                                                                                                                                                                        | TU                                 | 150       |       |           |       |
|      | 使用下限温度                                                                                                                                                                        | TL                                 | -         |       |           |       |
|      | 重量                                                                                                                                                                            | W                                  | 67.5      | g     |           |       |
| 材質特性 | 残留磁束密度                                                                                                                                                                        | Br                                 | 12.6-13.0 | kG    | 1260-1300 | mT    |
|      | 保磁力                                                                                                                                                                           | Hcb                                | 10.9      | kOe   | 870       | kA/m  |
|      | 固有保磁力                                                                                                                                                                         | Hcj                                | 12        | kOe   | 955       | kA/m  |
|      | 最大エネルギー積                                                                                                                                                                      | (BH)max                            | 38-41     | MGOe  | 302-326   | kJ/m³ |
|      | Brの温度係数                                                                                                                                                                       | α                                  | -0.12     | %/    |           |       |
|      | キュリー温度                                                                                                                                                                        | Tc                                 | 330       |       |           |       |
|      | 密度                                                                                                                                                                            | ρ                                  | 7.5       | g/cm³ |           |       |
| その他  | <div>NeoMag</div> ネオマグ株式会社<br>〒133-0051<br>東京都江戸川区北小岩6-4-4<br>NeoMagビル<br>TEL：03-6806-9899<br>FAX：03-6806-9918<br><a href="https://www.neomag.jp/">https://www.neomag.jp/</a> |                                    |           |       |           |       |

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。  
 本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。  
 本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。